

WM PC-R

LADERAMPE MIT
RUTSCHFESTER
TRITTFÄLLE
AUS GELOCHTEM
STRECKMETALLGITTER,
SPEZIELL FÜR
TRANSPORTGÜTER
MIT GROSSEMER
GUMMIBEREIFUNG
GEEIGNET

 TRAGFÄHIGKEIT
500 kg

 INDIVIDUELLE
ABMESSUNGEN
Breiten von 60
bis 137,5 cm
Längen von 195
bis 325 cm

 HANDHABUNG
PC-R Nach innen und
außen schwenkbar

 FARBE PC-R
blau



Rutschfeste Gitter-Trittfäche Rad für leichtes Ausklappen
Einstellbare, selbst positionierende Füße Bewegliche Übergangsklappe zur Ladefläche



TRAGFÄHIGKEIT: BIS 500 KG



AUS- UND EINKLAPPEN

Patentiertes Klapp- und Schwenksystem. Horizontales Aus- und Einklappen zum Be- und Entladen der Transportgüter. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne erheblichen Kraftaufwand aus- und eingeklappt werden kann.

AUF WUNSCH




EINKLAPPBARE SEITENKANTEN
Seitliche Sturzsicherungskanten aus Aluminium für maximale Sicherheit in bestimmten Anwendungsbereichen.



VERLÄNGERTE STÜTZFÜSSE
Zum Laden von Geräten/Maschinen mit geringer Bodenhöhe sind die verlängerten Stützfüße erhältlich, die durch zwei unterschiedliche Neigungswinkel das Auffahren erleichtern.



KLAPPBARE VERLÄNGERUNG
Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Faltrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Für Tragkräfte bis 1000 kg, max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge verfügbar.



LINKES RADSET
Erleichtert das Aus- und Einklappen und sorgt für eine problemlose Handhabung der Rampe. Das Set wird standardmäßig rechts angeboten und ist als Sonderausstattung links erhältlich.

EINSATZGEBIETE



GARTENBAU
RASENTRAKTOREN



MOTORRÄDER
FAHRRÄDER



QUAD

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
PC-R 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	500	80
PC-R 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	500	87
PC-R 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	500	105
PC-R 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	500	111
PC-R 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	500	95
PC-R 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	500	120
PC-R 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	500	105
PC-R 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	500	116
PC-R 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	500	135
PC-R 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	500	115
PC-R 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	500	134
PC-R 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	500	138
PC-R 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	500	150
PC-R 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	500	151
PC-R 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	500	152

* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

