

# WM LIGHT

ABNEHMBARE LADE-  
RAMPE. DAS VIELSEI-  
TIGSTE MODELL DER  
WM-SERIE FÜR LEICH-  
TE TRANSPORTGÜTER  
BIS ZU 400 KG GE-  
WICHT.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
400 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**  
Breiten von 40  
bis 105 cm  
Längen von 150  
bis 325 cm



**HANDHABUNG**  
Abnehmbar



**FARBE**  
blau

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 400 KG



Trittfläche aus rutschfestem,  
eloxiertem Aluminium



Bewegliche Übergangs-  
klappe zur Ladefläche



Zwei Rollen für leichtes  
Ein- und Ausklappen



Schnellbefestigungssystem





**AUS- UND EINKLAPPEN:** Auf Wunsch ist die Rampe auch mit vertikalem Schwenkset nach außen erhältlich. Dieses System garantiert den ungehinderten Zugang zur Ladefläche des Fahrzeugs ohne Benutzung der Rampe.


**ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT:** Die Rampe kann anhand der seitlichen Griffe mühelos vom Fahrzeug abgenommen werden. Dadurch steht die ganze Ladefläche wieder zur Verfügung. Das Schnellbefestigungssystem ermöglicht den raschen Aus- und Einbau für Verwendung in mehreren Fahrzeugen.

## AUF WUNSCH



### NACH AUSSEN SCHWENKBAR

Mit dem Schwenkset kann die Rampe um 90° nach außen geschwenkt werden. Dadurch wird der ungehinderte Zugang zur Ladefläche des Fahrzeugs ohne Benutzung der Rampe garantiert.




### FESTE ANKERPLATTE

Auf Wunsch kann eine feste Ankerplatte an der Rampe montiert werden. Die somit fest im Fahrzeug verbaute Rampe kann nicht mehr abgenommen werden. Diese Lösung erleichtert und beschleunigt den Einbau auf ca. 30 Minuten.



### FREITRAGENDER EINSATZ

Spezialbolzen für die Verriegelung der Rampenscharniere zum freitragenden Einsatz der Rampe als Verbindung von zwei Flächen unterschiedlicher Höhe (Fahrzeug und Stufen, Schwellen usw.)



### TRITTFLÄCHENVERSIONEN

DIE Rampe ist mit Trittfläche aus gelochtem Aluminium mit konvexen Noppen, Modell WM LIGHT-F verfügbar. Die Trittfläche ist dadurch noch rutschfester, die Tragfähigkeit aber weiterhin 400 kg. Alternativ steht eine Aluminium-Trittfläche mit Streckmetallgitter als Version WM LIGHT-R zur Auswahl. Max. Tragfähigkeit: 300 kg.

## EINSATZGEBIETE



MEHRZWECK  
KLEINE REINI-  
GUNGSDIENSTE



CATERING



MOTORRÄDER  
FAHRER



ELEKTRIKER  
KLEMPNER



SANITÄTSDIENST  
KRANKENWAGEN



EREIGNISSE  
KONZERTE

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
LIGHT 60	2000	900	600	1090	203	345	60	400	46
LIGHT 65	2250	950	650	1215	203	345	60	400	51
LIGHT 70	2000	1000	700	1090	203	345	60	400	49
LIGHT 75	2500	1050	750	1340	203	345	60	400	58
LIGHT 80	2750	1100	800	1465	203	345	60	400	64
LIGHT 80	3000	1100	800	1590	203	345	60	400	68
LIGHT 80	3250	1100	800	1715	203	345	60	400	72
LIGHT 85	2500	1150	850	1340	203	345	60	400	62
LIGHT 85	3250	1150	850	1715	203	345	60	400	75
LIGHT 90	3000	1200	900	1590	203	345	60	400	73
LIGHT 95	2750	1250	950	1465	203	345	60	400	71
LIGHT 100	2500	1300	1000	1340	203	345	60	400	68
LIGHT 100	2750	1300	1000	1465	203	345	60	400	73
LIGHT 100	3000	1300	1000	1590	203	345	60	400	78
LIGHT 105	3250	1350	1050	1715	203	345	60	400	85

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das 5 kg Montageset. Die Sonderausstattung Schwenken nach außen wiegt 6 kg mehr.

